УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГАУ «Оздоровительный
Комплекс «Дагомыс»

_____ А.В. Багдасарян

«__» _____ 2022 г.

Положение

Об организации мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Заказчика и Подрядчиков при выполнении работ на территории ФГАУ «ОК «Дагомыс»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общее положение
2	Определения и сокращения
3	Организационные мероприятия
3.1	Обязанности Подрядчика
3.2	Требования к обучению сотрудников Подрядчика и проверке знаний требований производственной безопасности
3.3	Требования к ответственному по охране труда
3.4	Общие требования по допуску работников подрядчика на территорию ФГАУ ОК «Дагомыс»
3.5	Допуск Подрядчика к работе
4	Требования безопасности во время проведения работ
4.1	Основные требования
4.2	Требования к использованию средств индивидуальной защиты
4.3	Специальные требования при проведении работ с повышенной опасностью
4.4	Основные требования производственной санитарии и гигиены
4.5	Основные требования пожарной безопасности
4.6	Требования для водителей транспортных средств
5	Готовность к чрезвычайным ситуациям и действия в чрезвычайных ситуациях
6	Ответственность за нарушение требований настоящего положения
7	Контроль за соблюдением требований настоящего положения

Положение разработано в соответствии с требованиями: Статьи 214 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Приказа Минтруда России №656 н от 22 сентября 2021 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение устанавливает требования к мероприятиям по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Заказчика и Подрядчика при производстве работ (оказании услуг) на территории ФГАУ «ОК «Дагомыс» подрядными организациями.

1.2 Выполнение требований Положения является обязательным для всех работников Заказчика и Подрядчика на территории ФГАУ «ОК «Дагомыс».

1.3 Невыполнение условий настоящего Положения Подрядчиком (работниками Подрядчика) рассматривается Заказчиком как существенное нарушение требований безопасности и дает ему право в одностороннем порядке расторгнуть договор и удалить Подрядчика с территории Заказчика, в случае если такое основание для расторжения договора в одностороннем порядке предусмотрено самим договором.

1.4 Обязанность Подрядчика выполнять требования Положения указывается в договоре.

1.5 Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации, стандартов системы безопасности труда, санитарно-гигиенических нормативов, строительных норм и правил, правил устройства и безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора Российской Федерации, а также других нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и пр.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 **Подрядчик** – физическое или юридическое лицо, которое берет на себя обязательство по выполнению работы или услуг, определённых договором.

2.2 **Исполнители Подрядчика** – привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях, а также иные привлеченные лица, стоящие в договорных отношениях с Подрядчиком.

2.3 **Ответственный представитель Подрядчика** – назначенное приказом по Подрядной организации лицо, ответственное за безопасное выполнение работ на территории Заказчика.

2.4 **Ответственный представитель по охране труда Подрядчика** – назначенное приказом по Подрядной организации лицо или лицо, стоящее в договорных отношениях с Подрядной организацией, ответственное за контроль соблюдения требований охраны труда работниками Подрядчика.

2.5 **Требования производственной безопасности**:

2.5.1 Все существующие и действующие требования норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и производственной санитарии Российской Федерации, локальных актов Заказчика, регламентирующие порядок и

условия проведения работ, операций.

2.6. **Заказчик** – Работодатель под контролем которого находится территория и объекты ФГАУ «ОК «Дагомыс».

2.7. **Ответственный представитель Заказчика** – ответственное лицо со стороны заказчика, назначенное непосредственно контролировать ход выполнения работ Подрядчика.

2.8. **ОТ, ПБ** – отдел охраны труда и пожарной безопасности

2.9. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты.

2.10. **РФ** – Российская Федерация

2.11. **СНиП** – Санитарные Правила и Нормы

2.12. **ФЗ** – Федеральный Закон

2.13. **ПОТ** – Правила по Охране Труда

2.14. **КПП** – контрольно-пропускной пункт

2.15. **ПБ** – пожарная безопасность

2.16. **ОГЭ** – отдел главного энергетика

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.1 Строго соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации при выполнении работ на территории Заказчика,

3.1.2 Не привлекать к работе на территории Заказчика сотрудников моложе 18 лет.

3.1.3 Соблюдать законодательство Российской Федерации в случаях привлечения иностранной рабочей силы. При отсутствии регистрации и разрешения на работу Заказчик вправе отказать в допуске работников на территорию предприятия.

3.1.4 Привлекать к работе на территории Заказчика сотрудников, прошедших предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр, заключение комиссии врачей о допуске на работу по данной профессии, имеющих личную медицинскую книжку в случае работы в подразделениях общественного питания

3.1.5 До начала работ ознакомить всех своих работников, включая работников субподрядных организаций, с настоящим Положением под роспись.

3.1.6 Организовывать работы на территории Заказчика в соответствии с требованиями:

3.1.6.1 Трудового Кодекса Российской Федерации

3.1.6.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

3.1.6.3 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

3.1.6.4 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

3.1.6.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской

Федерации"

3.1.6.6 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

3.1.6.7 Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"

3.1.6.8 Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

3.1.6.9 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

3.1.6.10 Иных межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, а также локальных правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности.

3.1.6.11 Правил и руководящих документов, относящихся к конкретному опасному производственному объекту, на котором работают подрядные организации.

3.1.6.12 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления»

3.1.6.13 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»

3.1.7 Иметь необходимые разрешительные документы требуемые действующим законодательством (лицензия, разрешение на вид деятельности и другие) на производство работ.

3.1.8 Иметь утвержденные в установленном порядке инструкции по охране труда на каждую профессию и на все виды выполняемых работ; надлежащим образом проводить инструктажи по охране труда с заполнением соответствующего журнала проведения инструктажей по охране труда; при необходимости предоставлять в отдел по ОТ и ПБ Заказчика (ответственному по охране труда заказчика) копии инструкций, приказов и журналов.

3.1.9 Определить место хранения средств индивидуальной защиты.

3.1.10 Обеспечивать каждого сотрудника всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства и Заказчика (защитной обувью, касками, защитными очками, респираторами, монтажными поясами, средствами защиты органов слуха, сигнальными жилетами при работе в зоне передвижения транспорта и другими необходимыми средствами), контролировать использование этих средств сотрудниками, а также проводить своевременную проверку и замену поврежденных средств индивидуальной защиты.

3.1.11 Определить место накопления работниками использованных одноразовых СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств, согласовать их с Заказчиком.

3.1.12 Согласовывать с Заказчиком размещение на территории строительных вагончиков или других временных сооружений, а также использование в них электронагревательных приборов.

3.1.13 Применять при производстве работ исправные механизмы, оборудование, баллоны для газа, инструмент, такелажные средства, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.

3.1.14 Вести учет всех несчастных случаев с составлением документов регламентированных действующим законодательством, независимо от степени тяжести, произошедших с работниками Подрядчика или субподрядчиками во время работы. При необходимости предоставлять ответственному представителю Заказчика указанные документы.

3.1.15 Вести ежедневный учет работников и в случае аварийной ситуации иметь возможность предоставить точные данные по количеству сотрудников, находящихся в том или ином подразделении на территории Заказчика.

3.1.16 Согласовывать с заказчиком места временного накопления отходов на территории ФГАУ «ОК «Дагомыс».

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ СОТРУДНИКОВ ПОДРЯДЧИКА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.2.1 До начала выполнения работ на территории Заказчика все сотрудники Подрядчика должны быть обучены по охране труда.

3.2.2 При работе на опасных производственных объектах все сотрудники Подрядчика должны быть аттестованы на знание требований правил промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.2.3 Подрядчик должен иметь копии протоколов проверки знаний работников требований охраны труда, копии протоколов, свидетельствующие об аттестации в области промышленной безопасности; по требованию ответственного представителя Заказчика, предоставлять вышеуказанные документы.

3.2.4 Все сотрудники Подрядчика допускаются к работе на территории Заказчика, только после прохождения, вводного инструктаж по охране труда в отделе по охране труда и пожарной безопасности Заказчика.

При прохождении вводного инструктажа работники Подрядчика должны иметь при себе соответствующие документы о прохождении специального обучения по профессии (удостоверения сварщика, крановщика, стропальщика и т.д.) и предоставлять их по требованию специалисту по охране труда Заказчика.

3.2.5 Работники Подрядчика, не прошедшие вводный инструктаж по охране труда, могут находиться на территории предприятия только в сопровождении представителя Заказчика.

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПОДРЯДЧИКА И К ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОДРЯДЧИКА

3.3.1 До начала работ на территории Заказчика Подрядчик должен предоставить представителю Заказчика приказы о назначении представителя,

представителей Подрядчика ответственными лицами за обеспечение безопасных условий и охрану труда Подрядчика, документы, подтверждающие их профессиональную квалификацию, документы о соответствующем обучении по охране труда, промышленной безопасности, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

3.3.2 В случае привлечения иностранных работников, не говорящих на русском языке, для каждой бригады Подрядчик должен назначить ответственного исполнителя работ, владеющего как русским языком, так и языком, на котором говорят работники бригады.

3.3.3 Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая сотрудников субподрядных организаций), более 50 человек, требуется постоянное присутствие на территории Заказчика ответственного представителя по охране труда Подрядчика.

3.3.4 Подрядчик с численностью работников менее 50 человек, при выполнении работ с повышенной опасностью на территории Заказчика, по требованию Заказчика, должен будет обеспечить постоянное присутствие ответственного представителя по охране труда Подрядчика.

3.4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОПУСКУ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА НА ТЕРРИТОРИЮ ФГАУ ОК «ДАГОМЫС»

3.4.1 Допуск работников подрядных организаций на территорию Заказчика обеспечивает ответственный представитель Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

3.4.2 Ответственный представитель Заказчика обязан подготовить акт-допуск, а ответственный представитель Подрядчика, должен принять территорию в границах производства работ по акту – допуску от ФГАУ «ОК «Дагомыс.

3.5. ДОПУСК ПОДРЯДЧИКА К РАБОТЕ

3.5.1 После подписания договора и утверждения пред проектных решений, ответственный представитель Заказчика обязан организовать встречу ответственного представителя Подрядчика, специалистов по охране труда Заказчика и Подрядчика, а также представителей других вовлеченных структурных подразделений.

3.5.2 До начала работ Подрядчик обязан обеспечить составление плана производства работ (ППР), оформление наряд-допуска, на те виды работ на которые требуется их разработка и оформление. Копии утвержденных документов Подрядчик предоставляет представителю Заказчика.

3.5.3 При выполнении работ с повышенной опасностью Подрядчик должен руководствоваться "Положением о проведении работ с повышенной опасностью", действующего на территории Заказчика, обеспечить оформление соответствующих наряд-допусков.

3.5.4 Пропуск грузоподъёмной техники на территорию Заказчика осуществляется персоналом службы режима и безопасности Заказчика в соответствии с правилами пропускного режима.

3.5.5 Основанием для оформления пропуска представителем Заказчика для

допуска на территорию предприятия грузоподъемной техники Подрядчика (в составе ОПО) является, наличие у Подрядчика следующих документов:

- Действующие удостоверения крановщика, стропальщика, а также лица, ответственного за безопасное производство работ.
- Вахтенный журнал крановщика.
- Копию паспорта крана со штампом о прохождении последнего полного технического освидетельствования.
- Проект производства работ, предоставленный до начала работ в ОТ, ПБ (ответственному по охране труда).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ НА ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА.

4.1.1 Соблюдать все требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.

4.1.2 Находиться только в тех производственных помещениях или участках территории, где необходимо выполнять работу.

4.1.3 Находясь на территории Заказчика, пользоваться пешеходными дорожками, а в случае их отсутствия передвигаться по проезжей части навстречу движению транспортных средств. Запрещается проход через производственные помещения.

4.1.4 Входить на территорию Заказчика только через специально предусмотренные для этого контрольно пропускные пункты (КПП).

4.1.5 Не оставлять оборудование, транспортные средства блокирующие свободный проход и проезд на объектах и территории Заказчика.

4.1.6 Ограждать кабели и шланги, протянутые через дверные проемы; по окончании работ кабели и шланги сворачивать. Не протягивать кабели и шланги через лестничные проемы.

4.1.7 Не применять сжатый воздух для чистки одежды на человеке.

4.1.8 Поддерживать чистоту и порядок, выполняя работы на территории Заказчика:

4.1.8.1 Разлитые жидкости нейтрализовывать и удалять, а места, где они были пролиты, протирать насухо. Пыль со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и других мест ее отложений удалять отсасывающими устройствами либо влажной уборкой.

4.1.8.2 Приводить в порядок место проведения работ в конце каждого рабочего дня, а также по мере накопления мусора.

4.1.8.3 Хранить материалы в специально отведенных зонах в месте проведения работ. Неиспользуемые в данный момент инструменты и оборудование должны храниться в соответствующих местах.

4.1.8.4 Содержать в чистоте лестницы, ступеньки и проходы, не загромождать их материалами и предметами, о которые можно споткнуться или поскользнуться.

4.1.9 Весь мусор, в том числе строительный, в любых количествах, должен

собираться в собственных емкостях подрядчика, если иное не предусмотрено контрактом. Емкости для сбора мусора должны располагаться в специально оборудованном и обозначенном месте, как можно ближе к месту проведения работ. Мусор должен вывозиться за пределы территории Заказчика по мере наполнения емкости. Места установки емкостей для сбора мусора должны в обязательном порядке согласовываться с Заказчиком до начала работ в рамках Плана производства работ

4.1.10 Без согласования с Заказчиком работникам подрядных организаций запрещено пользоваться инструментами, транспортом (включая погрузчики), переносными лестницами и иным оборудованием, являющимся собственностью Заказчика.

4.1.11 Заказчик оставляет за собой право проверять любые инструменты и оборудование, использующиеся Подрядчиком на территории Заказчика, а также запрещать использование оборудования, не соответствующего требованиям безопасности.

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

4.2.1 Ответственность за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) лежит на Подрядчике.

4.2.2 Требования к основным СИЗ

4.2.2.1 К основным СИЗ относятся спецодежда, защитная каска при проведении строительно-монтажных работ, защитная обувь с усиленным подноском.

4.2.2.2 На касках и спецодежде должен быть логотип с названием подрядной организации.

4.2.2.3 При необходимости следует использовать особую защитную обувь, такую как резиновые сапоги, протекторы и т.д.

4.2.3 Требования к специальным средствам защиты лица и глаз

4.2.3.1 Защитные очки закрытого типа должны применяться для защиты глаз от летящих частиц крупной пыли, защиты от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при обработке металлов и других материалов, брызг строительных растворов, при работе с пневмоинструментом и электроинструментом, а также при работе со сжатым воздухом.

4.2.3.2 При выполнении сварочных, режущих и аргонно-сварочных работ необходимо использовать средства защиты глаз, соответствующие данным работам.

4.2.3.3 При работе с вредными химическими веществами, а также при работах, во время проведения которых существует риск повреждения лица частицами крупной пыли, стружками, осколками и брызгами, необходимо использовать защитный лицевой экран (щиток).

4.2.4 Требования к использованию перчаток

4.2.4.1 Перчатки необходимо использовать при работе с острыми предметами и предметами из дерева, от которых могут откалываться щепки. К таким предметам относятся кабели, металлические листы, паллеты и т.д.

4.2.4.2 При работе с вредными химическими веществами, с горячими поверхностями, с оборудованием, находящимся под высоким напряжением, и при проведении иных потенциально опасных работ необходимо использовать специальные перчатки соответствующего типа (химически стойкие, диэлектрические соответствующей категории защиты, краги и т.д.).

4.2.5 Требования к средствам защиты от падения

4.2.5.1 Работники Подрядчика, выполняющие работы, при которых требуется применять средства индивидуальной защиты от падения, должны использовать четырехлямочную страховочную привязь.

4.2.5.2 Все средства защиты от падения (привязи, страховочные тросы, канаты и т.д.) должны испытываться не реже, чем один раз в 6 месяцев.

4.2.6 Защита органов слуха

4.2.6.1 Средства защиты органов слуха обязательно использовать на всех участках, обозначенных специальными знаками, а также при выполнении работ, связанных с повышенным уровнем шума.

4.2.7 Защита органов дыхания

4.2.7.1 Респираторы обязательно использовать на всех участках с повышенным содержанием пыли, а также при выполнении работ, во время которых образуется пыль.

4.2.7.2 Для защиты органов дыхания от газов, паров и воздействия вредных аэрозолей необходимо обязательно использовать маски с фильтрующими патронами соответствующей степени защиты.

4.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

4.3.1 К работам с повышенной опасностью относятся следующие виды работ:

4.3.1.1 Работы в замкнутых пространствах

4.3.1.2 Огневые работы

4.3.1.3 Работы с химическими веществами

4.3.1.4 Работы на высоте и верхолазные работы

4.3.1.5 Работы на крыше

4.3.1.6 Вскрытие и ремонт технологических трубопроводов, производственного оборудования

4.3.1.7 Работы с применением грузоподъемных механизмов (кранов, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек)), включая работы вблизи котлованов и работы, связанные с погрузкой-разгрузкой транспортных средств,

4.3.1.8 Земляные работы

4.3.1.9 Работы в электроустановках

4.3.1.10 Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений

4.3.2 Все работы с повышенной опасностью следует выполнять, соблюдая требования, указанные в "Положении о порядке проведения работ с повышенной опасностью".

4.3.3 Ни одна работа с повышенной опасностью не может быть начата без выдачи соответствующего наряда-допуска.

4.3.4 Любое вмешательство в технологический процесс, такое, как: работы на трубопроводах, линиях систем пожаротушения, открытие и закрытие клапанов / вентилей, снятие защитных кожухов / ограждений, запуск оборудования строго запрещено без предварительного согласования с руководителем подразделения и, при необходимости, оформления соответствующего наряда-допуска. Подрядчик должен убедиться в том, что Заказчик создал ему все условия для проведения работ, в частности, отключено электричество, перекрыты трубопроводы, и не принимать никаких действий самостоятельно. Соответствующие службы Заказчика отключают источники энергии, блокируют переключатели/клапаны/вентили и вывешивают таблички на распределительных устройствах.

4.3.5 Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки

4.3.5.1 Должны использоваться для предупреждения людей, которые работают в зоне повышенной опасности, или могут в ней оказаться.

4.3.5.2 Должны использоваться на участках, где работают подъемники и г/п краны, и предупреждать об опасности падения объектов сверху, а также о вращающихся механизмах.

4.3.5.3 Барьеры и предупреждающие знаки должны ограждать отверстия в земле, проемы в полу, открытые люки, колодцы, ямы.

4.3.5.4 Ограждения, сигнальные ленты и знаки может снять только лицо, которое их установило, и только после окончания работ и устранения всех факторов риска.

4.3.5.5 Подрядчик обязан ежедневно до и после окончания работ проверять сохранность и состояние ограждений на месте проведения работ, сигнальных лент и предупреждающих знаков, до полного выполнения работ.

4.3.6 Электробезопасность

4.3.6.1 Для выполнения электротехнических работ на территории Заказчика привлекаются только организации, имеющие допуск на право осуществления данных видов деятельности.

4.3.6.2 К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования (ремонт, подсоединение кабелей, работы с электрическими цепями / системами) на территории Заказчика допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности.

4.3.6.3 При выполнении строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ испытаний и измерений в электроустановках должны строго выполняться требования действующих правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

4.3.6.4 Электротехнический (электротехнологический) персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний вышеназванных Правил и других

нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.

4.3.6.5 Перед началом работ на территории Подрядчик должен предоставить ответственному представителю Заказчика:

а) список электротехнического персонала (на бланке организации), привлекаемого для выполнения работ на территории Заказчика, за подписью руководителя предприятия;

б) ксерокопии удостоверений электротехнического персонала, указанных в списке, с группой по электробезопасности, с отметкой об аттестации;

в) копию журнала проверки знаний электротехнического персонала;

г) копию приказа о назначении ответственного за электробезопасность при выполнении работ на территории Заказчика.

4.3.6.6 Для любых изменений в электросети, в системе управления или в программировании требуются разрешение руководителя проекта.

4.3.6.7 Электрошнуры и провода должны находиться в исправном рабочем состоянии. Запрещается использование поврежденных проводов, а также проводов с поврежденной изоляцией.

4.3.6.8 Удлинители, разъемы и прочее переносное электрооборудование должно быть промышленного изготовления.

4.3.6.9 Оборудование используемое вне помещений должно быть в исполнении не ниже IP55.

4.3.6.10 Сотрудники Подрядчика должны следить за тем, чтобы электрооборудование было надлежащим образом заземлено и находилось в исправном состоянии.

4.3.6.11 Удлинительные шнуры должны иметь заземляющий контакт (трехжильный тип).

4.3.7 Работы в замкнутых пространствах

4.3.7.1 Замкнутое пространство – это любое пространство, которое соответствует следующим критериям:

а) достаточно просторное для того, чтобы там полностью поместился человек;

б) имеет ограниченный или узкий вход/выход;

в) не рассчитано на длительное пребывание в нем людей.

4.3.7.2 К замкнутым пространствам относятся емкости, бункеры, трубопроводы, колодцы, цистерны, резервуары, приямки и прочие места, при проведении работ в которых не исключена возможность нехватки кислорода, а также выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов, других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказывающих вредное воздействие на организм человека.

4.3.7.3 Работы в замкнутых пространствах необходимо производить, соблюдая требования «Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах", с обязательным оформлением соответствующего наряда-допуска.

4.3.7.4 Работы в замкнутых пространствах допускаются только с соблюдением всех мероприятий, указанных в бланке наряда-допуска.

4.3.7.5 Напряжение осветительных приборов внутри замкнутых пространств не должно превышать 12 В.

4.3.8 Огневые работы

4.3.8.1 К огневым работам относятся: огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

4.3.8.2 На выполнение огневых работ на временных местах, ответственным лицом Подрядчика, должен оформляться наряд-допуск.

4.3.8.3 Огневые работы необходимо проводить в соответствии с "Инструкцией о мерах пожарной безопасности (на конкретный объект)", а также Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

4.3.9. Использование баллонов со сжатым газом

4.3.9.1 Транспортировать и хранить баллоны с газами необходимо в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

4.3.9.2 К работе допускаются работники прошедшие специальное обучение и инструктаж.

4.3.9.3 Кислородные баллоны должны храниться на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с горючим газом (ацетиленом, пропаном и т.д.).

4.3.9.4 Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

4.3.9.5 Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.

4.3.9.6 Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

4.3.9.7 Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками должны храниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.

4.3.9.8 Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.

4.3.9.9 Перевозка наполненных газами баллонов должна производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны

во время перевозки должны укладываться вентилями в одну сторону.

4.3.9.10 Транспортировка и хранение баллонов должны производиться с навернутыми на них предохранительными колпаками.

4.3.9.11 На горловине вентилей с предохранительными колпаками должно быть надежно закреплено стальное кольцо.

4.3.9.12 Баллоны должны быть окрашены краской и иметь маркировку в соответствии с требованиями «Техническом регламента таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

4.3.9 Работы с использованием химических веществ

4.3.10.1 Работы с использованием вредных химических веществ следует проводить с соблюдением требований "Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"

4.3.10.2 Выполнение любых работ с использованием химических веществ должно производиться при условии оформления наряда-допуска

4.3.10.3 Под "использованием химических веществ на производстве" подразумевается любая трудовая деятельность, при которой работник может подвергнуться воздействию химического вещества, включая:

а) вскрытие, ремонт и очистку химических устройств / оборудования / трубопроводов;

б) замену веществ в химических устройствах;

в) слив технологических химических веществ;

г) чистку с использованием химических веществ;

д) вскрытие приборов, содержащих химические вещества;

е) вскрытие, ремонт, осушение и продувку воздухом оборудования содержащего водород;

ж) отбор проб химических веществ;

з) использование и хранение химических веществ непроизводственного назначения;

и) использование нового химического вещества на предприятии;

к) транспортировку химических веществ;

л) удаление и обработку отходов химических веществ.

4.3.10.4 Подрядчик перед выполнением работ должен предоставить в отдел ОТ, ПБ Заказчика копии паспорта безопасности на все химические вещества, ввозимые им на территорию Заказчика.

4.3.10 Земляные работы

4.3.11.1 Земляные работы, а также другие работы, связанные с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо проводить с соблюдением требований, строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве».

4.3.11.2 На проведение земляных работ требуется оформление соответствующего наряда-допуска, а при работе вблизи коммуникаций – письменное разрешение организации, эксплуатирующей коммуникации.

4.3.11.3 По окончании рабочего дня, если работа не закончена, траншеи, шурфы и котлованы необходимо закрывать или ограждать. В темное время суток на ограждениях необходимо включать сигнальное освещение.

4.3.11 Работы на трубопроводах

4.3.12.1 Сотрудники Подрядчика должны ознакомиться с расположением и маркировкой всех трубопроводов, на которых или вблизи с которыми им предстоит работать.

4.3.12.2 В случае, если сотрудники Подрядчика не уверены в типе трубопровода, то прежде чем приступать к работе, они должны запросить информацию у руководителя подразделения.

4.3.12.3 Вскрытие и ремонт трубопроводов пара, конденсата и горячих продуктов должны проводиться с соблюдением всех требований, указанных в "Правилах промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".

4.3.12.4 Работы на трудопроводах с паром и конденсатом, а также на трубопроводах с химически опасными веществами и горячими жидкостями, продуктом разрешается проводить только после их отключения и блокировки.

4.3.13 Блокировка электрооборудования

4.3.13.1 Работы на вращающемся оборудовании, производственном оборудовании с электроприводом и прочих видах приводного оборудования (пневматическое, гидравлическое, паровое), а также электрических соединениях под напряжением, независимо от величины напряжения, и системах с потенциальной энергией (пружинистость, сила тяжести, инерция, противовес), допускается производить только после их надежного отключения от источников энергии.

4.3.13.2 Отключение осуществляет электротехнический персонал Заказчика.

4.3.13.3 Подачу напряжения на смонтированное оборудование производит электротехнический персонал Заказчика по заявке ответственного представителя подрядчика по согласованию руководителя подразделения, в котором проводятся работы.

4.3.14. Работы на высоте и верхолазные работы

4.3.14.1 При выполнении работ на высоте работники Подрядчика должны соблюдать требования «Правил по охране труда при работе на высоте».

4.3.14.2 Система средств защиты от падения, включающая страховочную привязь, карабин, страховочный фал и место крепления, обязательны для использования в нижеуказанных случаях:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Любая работа на высоте требует предварительной оценки риска.

4.3.14.3 Лестницы разрешается использовать только для доступа на площадки или леса, а также для выполнения легких кратковременных работ.

4.3.14.4 Любые работы, в ходе которых предполагается образование проема в полу (например, для монтажа оборудования), требуют проведения предварительной оценки риска и разработки плана организации работ.

4.3.14.5 Проемы, диаметр которых превышает 20 см, должны быть надежно закрыты или ограждены, а также обозначены знаками безопасности

4.3.14.6 Крышка (или иное приспособление), закрывающая отверстие в полу, должна быть зафиксирована таким образом, чтобы ее нельзя было снять или сдвинуть.

4.3.14.7 Не допускается накрывать отверстия в полу подручными материалами (досками, обрезками, картоном).

4.3.14.8 При производстве работ, при которых планируется удаление, замена или настил элементов кровли, либо других работ, где есть риск падения через отверстия в крыше, использования страховочных привязей - недостаточно. Необходимо использование коллективных средств защиты (улавливающих сетей).

4.3.15 Грузоподъемные работы

4.3.15.1 Работы с применением грузоподъемных механизмов (кранов, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек)) необходимо проводить с соблюдением требований «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

4.3.15.2 Работы с грузоподъемным краном, установленным на расстоянии 30 и менее метров от высоковольтных линий электропередач (выше 42 В), могут производиться только с письменного разрешения лица, ответственного за электрохозяйство, и с обязательным оформлением соответствующего наряда-допуска. Работы вблизи линий электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство кранами.

4.3.15.3 Допускается к использованию только то грузоподъемное оборудование, которое прошло техническое освидетельствование в установленном порядке.

4.3.15.4 Стропы должны снабжаться клеймом или прочно прикреплённой металлической биркой с указанием номера, грузоподъёмности и даты испытания. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок/ клейм, не должны находиться в местах производства работ. Не

допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и повреждённой тары.

4.3.15.5 Стреловые краны должны быть оборудованы исправно действующими ограничителями рабочих движений для автоматического отключения рабочих движений механизма подъёма, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов линии электропередачи.

4.3.15.6 К работе на грузоподъемном оборудовании допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие действующие удостоверения о проверке знаний. Машинисты грузоподъёмных механизмов, их помощники и стропальщики должны быть обучены по программам, разработанными учебными центрами и согласованными с Ростехнадзором. Соответствующие удостоверения они должны иметь при себе во время работы.

4.4. Основные требования санитарии и гигиены на площадках общественного питания

4.4.1 Требования к одежде:

4.4.1.1 Нахождение в производственной зоне без спецодежды запрещено.

4.4.1.2 Спецодежда должна быть чистой, в исправном состоянии (т.е. не должны отрываться карманы, пуговицы, застежки).

4.4.1.3 Одежда не должна храниться в производственном помещении

4.4.1.4 Нахождение на территории Заказчика в шортах не допускается.

4.4.2 Запрещается ношение ювелирных изделий и украшений (в том числе обручальные кольца, часы и другие украшения) на площадках общественного питания

4.4.3 Запрещается входить в цеха приготовления пищи, заготовки с накладными, наращенными ногтями. При необходимости использовать перчатки.

4.4.4 При нахождении в производственных и складских помещениях не допускается наличие посторонних предметов в открытых карманах. Карманы, имеющие застежку, должны закрываться

4.4.5 Сотрудники подрядных организаций должны соблюдать личную гигиену и обязательно мыть руки:

4.4.5.1 Перед началом работы.

4.4.5.2 После уборки.

4.4.5.3 После посещения туалета.

4.4.5.4 До и после приема пищи, питья. После курения.

4.4.6 Доступные для использования санитарно-бытовые помещения обозначаются в рамках ППР.

4.4.8 Прием пищи и питье:

4.4.8.1 Запрещено проносить на территорию Заказчика продукты питания, стеклянные предметы (бутылки, банки и т.п.).

4.4.8.2 На территории Заказчика запрещается есть, пить, за исключением специально отведенных для приема пищи мест.

4.4.9 Прием пищи в верхней одежде в столовой запрещен.

4.4.10 Профилактика заболеваний:

4.4.10.1 Сотрудники с симптомами диареи, рвоты, желтухи и прочих

инфекционных заболеваний, а также сотрудники, имеющие открытые кожные воспаления, фурункулы, язвы, инфицированные раны не допускаются на работу в случае наличия риска заражения продукции, ее ингредиентов или других сотрудников.

4.4.10.2 Мелкие порезы и ссадины на коже необходимо закрывать пластырем или стерильной повязкой с обязательным использованием перчаток.

4.4.10.3 В случае появления признаков пищевого отравления следует немедленно покинуть производственное подразделение и доложить об этом факте непосредственному руководителю, поставив в известность руководителя подразделения, в котором работал пострадавший.

4.4.11 Поведение во время работы:

4.4.11.1 Запрещается сидеть, стоять и ходить по поверхностям, контактирующим с продукцией и ее ингредиентами, а также по поверхностям, на которых производится упаковка готовой продукции.

4.4.11.2 Запрещается контактировать с готовым продуктом.

4.4.11.3 После выполнения работ внутри емкостей, емкости должны быть очищены от мусора, посторонних предметов.

4.4.11.4 После завершения работ инструменты и мусор должны быть убраны.

4.4.12 Раздевалки и подсобные помещения (склады, вагончики).

4.4.12.1 В раздевалках должны быть установлены индивидуальные шкафчики для хранения чистой одежды. Шкафчики должны содержаться в чистоте.

4.4.12.2 Хранение в раздевалках и подсобных помещениях еды, грязной одежды запрещено.

4.4.13 О потере любого предмета (берушей, ручек, деталей оборудования, инструмента и т.п.) в производственных и складских помещениях, необходимо сообщить своему руководителю и руководителю подразделения, где произошла утеря.

4.4.14 Борьба с вредителями.

4.4.14.1 Все двери и окна в производственные помещения должны быть закрыты.

4.4.14.2 Запрещается перемещать установленные на территории в обозначенных местах контейнеры с приманками для грызунов, а также приводить их в негодность.

4.4.14.3 Запрещается приносить на предприятие животных (собак, кошек и т.д.). Запрещается подкармливать животных на территории предприятия и прилегающей территории.

4.5. Основные требования пожарной безопасности

4.5.1 Любые виды работ, выполняемые Подрядчиком на территории Заказчика, должны проводиться в строгом соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», инструкциями по пожарной безопасности Заказчика.

4.5.2 Руководитель структурного подразделения, в котором Подрядчик будет проводить работы, должен ознакомить ответственного исполнителя работ с месторасположением первичных средств пожаротушения, устройств запуска

систем пожарной безопасности.

4.6. Требования для водителей транспортных средств

4.6.1 Водитель транспортного средства должен следовать установленному маршруту, строго соблюдать дорожные знаки и правила дорожного движения на всей территории Заказчика.

4.6.2 Максимально допустимая скорость на территории Заказчика – 20 км/час; по знакам указателям снижение до 5 км/час.

4.6.3 Управлять транспортным средством разрешается только обученному персоналу, имеющему допуск на право управления данным видом транспорта и прошедшему предрейсовый медицинский осмотр, при условии, что само транспортное средство прошло техническое освидетельствование.

4.6.4 Парковка автотранспорта Подрядчика на территории Заказчика запрещена, за исключением случаев подвоза, погрузки / разгрузки материалов в местах проведения работ.

4.6.5 Перед тем как покинуть кабину автотранспорта водитель обязан принять все меры исключающие самопроизвольное движение автотранспорта.

4.6.6 Курение в автотранспорте на территории Заказчика строго запрещено.

5. ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1 Работники Подрядчика должны быть ознакомлены ответственным лицом Заказчика с порядком действия в аварийных ситуациях в том подразделении, в котором проводятся работы, и в случае аварийных ситуаций обязан действовать согласно установленному порядку и пользоваться специально предназначенными эвакуационными путями.

5.2 Подрядчик должен немедленно информировать ответственного представителя Заказчика и отдел ОТ, ПБ о следующем:

5.2.1 Каждом несчастном случаем с сотрудником, не зависимо от степени тяжести происшествия.

5.2.2 Потенциально опасных ситуациях.

5.2.3 Возгораниях / задымлениях / пожарах.

5.2.4 Загрязнении окружающей среды: разливах / утечках химикатов, масла и т.д.

5.2.5 Повреждении имущества / поломках оборудования.

5.3 При несчастном случае необходимо:

5.3.1 Сообщить ответственному представителю Заказчика,

5.3.2 Обратится в медицинский центр ФГАУ «ОК «Дагомыс»,

5.3.3 При необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону стационарному 903 с сотового 112, 103 и дождаться ее приезда, оказывая первую помощь пострадавшему.

5.3.4 Принять неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующего фактора на других лиц.

5.3.5 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии), а в случае невозможности её сохранения

зафиксировать сложившуюся обстановку схемами и фотографиями.

5.3.6 Организовать расследование происшествия.

5.4 Предварительные отчеты о расследовании несчастных случаев и повреждении имущества необходимо предоставить в ОТ ПБ Заказчика в течение 24 часов с момента происшествия.

5.5 При появлении опасности возникновения несчастного случая работники Подрядчика обязаны принять меры к его исключению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, прекратить подачу веществ, оградить опасную зону и т.п.). О случившемся немедленно сообщить руководителю работ и ответственному представителю Заказчика.

5.6 При возникновении ЧС связанного с возгоранием необходимо немедленно остановить проведение работ, вызвать пожарную охрану по стационарному телефону 901, с сотового 101, 112. Обеспечить эвакуацию людей. О происшедшем сообщить руководителю работ, а так же ответственному представителю Заказчика. При возможности удалить с места возгорания горючие вещества, приступить к тушению возгорания в начальной его стадии имеющимися первичными средствами пожаротушения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Ответственность за соблюдение требований производственной безопасности при выполнении работ несут все работники Подрядчика.

6.2 Работники Подрядчика лишаются права допуска к проведению работы на территории Заказчика:

6.2.1 при распитии спиртных напитков, а также при появлении на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

6.2.2 при курении в не отведенных для этого местах;

6.2.3 при проведении работ на высоте (выше 1,8 метра) без использования средств защиты от падения;

6.2.4 при проведении работ с повышенной опасностью (огневых работ, работ в замкнутых пространствах, работ с вредными химическими веществами, земляных работ, работ с применением грузоподъемных механизмов, работ в электроустановках, работ на высоте, работ на крыше) без соответствующих нарядов-допусков, оформленных и утвержденных;

6.2.5 при управлении транспортным/грузоподъемным средством персоналом, не имеющим допуска на право управления данным видом транспорта;

6.2.6 за совершение хулиганских действий на территории Заказчика.

6.2.7 за организацию работ, не соответствующую требованиям охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности могут быть применены штрафные санкции прописанные в договоре между заказчиком и исполнителем.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Контроль за выполнением необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и промсанитарии при выполнении работ осуществляют:

7.2 От Подрядчика: руководители подрядных организаций, ответственные исполнители работ, специалисты по охране труда.

7.3 От Заказчика: ответственные представители, руководители структурных подразделений, в которых производятся работы, работники отдела ОТ, ПБ.

7.4 Любой работник Заказчика имеет право и обязанность сообщить о замеченной ситуации, которая может привести к возникновению несчастного случая и аварийной ситуации.

7.5 В случае выявления нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей деятельностью работниками Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право приостановить работы до устранения выявленных нарушений.

Специалист по охране труда Л.Н. Протасова